

Conteneurs de rack 19 pouces en aluminium Aluminium 19 inches Containers rack



Cette gamme de conteneurs tout aluminium a été développée pour répondre aux exigences des forces armées européennes :

- Contraintes mécaniques extrêmes
- Exigences particulières en étanchéité
- Blindage CEM
- Environnements aéronautique ou marine.

Conteneur de rack 19 pouces, double ouverture avant et arrière.

Châssis interne suspendu par amortisseurs

Étanche à l'immersion et à la vapeur d'eau, degré de protection norme CEI 529, IP67

Normes militaires : MIL STD 810, GAM EMB 1, STANAG, VG 95613.

Une solution fiable,
une protection
sur mesure

A reliable solution,
a tailored
protection

This range of all aluminium double lid containers has been developed according to european forces requirements:

- Extreme mechanical stress
- Specific water proofing requirements
- EMC protection
- Aerospace and naval environments.

19 inches Rack Container fitted with front and rear lids

Internal frame suspended on shock-absorbers

Waterproof and steamproof, protection requirement CEI 529, IP67

Military standards: MIL STD 810, GAM EMB 1, STANAG, VG 95613.

Conteneurs de rack 19 pouces en aluminium Aluminium 19 inches Containers rack



Caractéristiques techniques :

Technical features:

- Structure en tôle d'aluminium d'épaisseur 2 mm ou 3 mm, formée et soudée, étanche
- Plan de joint rapporté en profilés d'aluminium avec joint d'étanchéité
- Ergonomie extérieure assurant la protection des accessoires, l'arrimage et le gerbage des conteneurs.

- Aluminium structure, 2 or 3 mm thickness, shaped, welded and tight
- Aluminium profile parting line with gasket
- Container shapes enable stowing and stacking, and guarantee hardware protection.



Equipements :

Fittings:

- Châssis 19 pouces suspendu par amortisseurs
- Profondeur : 510 mm ou 610 mm.
- Taille : 3U à 14U.
- Amortisseurs câbles ou élastomères
- Fermetures rapides en acier traité
- Poignées rabatables en acier traité
- Soupape de dépressurisation double effet
- Plots de gerbage.

- 19 inches frame suspended on shock-absorbers
- Depth: 510 mm or 610 mm
- Height: From 3U to 14U
- Wire rope or elastomeric shock-absorbers
- Quick release treated steel fasteners
- Folded back treated steel handles
- Two-way valve for depressurisation
- Stacking studs.



Options standards :

Standard options:

- Protection électromagnétique CEM
- Accastillage inox
- Indicateur d'humidité
- Anneaux de levage
- Roulettes amovibles
- Porte documents
- Fermetures cadénassables
- Système d'arrimage.

- EMC protection
- Stainless steel hardware
- Humidity indicator
- Lifting rings
- Removable castors
- Document holder
- Lockable catches
- Clamping system.



Option climatisation
Climate in option

Intégration

Integration

- Espace climatisé ou ventilé
- Espace connectique
- Intégration de matériels et câblage.

- Ventilated or air conditioned space
- Bespoke internal designs for connections
- Integrated equipments and wiring.

www.daher.com

Sales department

Orlytech - Bâtiment 528
1, allée Maryse Bastié
F-91325 Wissous Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 75 49 75
E-mail : contact@daher.com

Production plant

BP17 - St Julien de Chédon
F-41401 MONTRICHARD Cedex
Tél. : +33 2 54 71 12 12
E-mail : contact@daher.com

 **DAHER**
AU SERVICE DU PROGRÈS INDUSTRIEL